

# Клейкая лента на основе ПВХ 764



## Техническая информация

Изменения :  
Выпуск : Сентябрь 1999

### Описание продукта

Виниловая эластичная лента с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для кодирования, защиты поверхностей, запечатывания, декораций, склейки. Выпускается в широкой гамме цветов (11), включая прозрачный

### Физические свойства (не являются спецификацией)

<b>Тип адгезива</b>	Синтетический каучуковый.	
<b>Основа</b>	Окрашенный или прозрачный поливинилхлорид.	
<b>Толщина</b>	125 мкм	
<b>Толщина основы</b>	100 мкм	
<b>Цвет ленты</b>	Желтый, белый, красный, черный, синий, коричневый, зеленый, оранжевый, рыжий, пурпурный, прозрачный	
<b>Срок хранения</b>	12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 20° С и 50% относительной влажности воздуха.	

### Характеристики (не являются спецификацией)

<b>Адгезия к стали</b> ASTM D-3330	2.1 Н/10мм	
<b>Прочность на разрыв</b> ASTM D-3659	22.8 Н/10мм	
<b>Относительное удлинение до разрыва</b> ASTM D-3659	180.0 %	
<b>Химическая стойкость</b>	Устойчива к большинству растворителей кроме кетонов, хлоруглеводородов и эфиров.	

<b>Порядок применения</b>	Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре 15 - 27°C	После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.	
<b>Применения</b>	Запечатывание Крепление, фиксация, монтаж	Цветовое кодирование и идентификация Декорация	Защита от абразивного воздействия
	<b>Характеристика</b>	<b>Преимущества</b>	
	Окрашенная эластичная основа	Хорошее прилегание к неправильным поверхностями Устойчивость к абразивному износу	Надежная герметизация при запечатывании. Защита поверхностей
	Каучуковый адгезив	Хорошая начальная адгезия	Хорошая адгезия к большинству материалов

Ваш дистрибьютор:

ОДО «Орфей»  
246007, Республика Беларусь,  
г. Гомель, ул. Советская, 133  
+375 232 60-52-66  
+375 44 566-39-99  
+375 29 356-52-66