



Двусторонние ленты на вспененной основе

При склеивании шероховатых и неровных поверхностей двусторонние клейкие ленты ЗМ™ на вспененной основе заполняют пустоты и распределяют напряжение по всей поверхности склеивания. Предназначены для монтажа, герметизации, образования прокладок, поглощения шума и вибрации. Эластичная основа в сочетании с различными типами клеев обеспечивает надежное и вместе с тем удаляемое соединение с различными поверхностями.

Типичные применения: монтаж зеркал, табличек, POS-конструкций.

Номер	Цвет	Структура ленты (основа, клеевой слой)	Толщина, мм	Темп. стойкость, °С	Описание
4026	Белый	Полиуретановая вспененная основа с открытой структурой, акриловый клей	1.6	+105	Высокая прочность соединения на отрыв, высокая стойкость к растворителям и температуре, высокие показатели прочности соединения при нагрузке на сдвиг.
4032	Белый	Полиуретановая вспененная основа с открытой структурой, акриловый клей	0.8	+105	Прочность склейки возрастает со временем, идеально для долговременных соединений внутри помещений.
4658	Прозрачный	Акриловая основа с закрытой структурой, акриловый клей	0.8	+80	Для применений, где требуется снятие ленты через определенное время. Устойчива к сползанию, полностью прозрачная, удаляется без остатков клея.
4430	Белый	Синтетическая основа, акриловый клей	0.8	+50	Лента общего применения.
9528W	Белый	Полиэтиленовая вспененная основа с закрытой структурой, каучуковый клей	0.8	+50	Ленты с полиэтиленовой основой и каучуковым клеем идеальны для внутренних применений. Обладают высокой адгезией к различным поверхностям, включая низкоэнергетические пластики (полиэтилен, полипропилен).
9529W	Белый	Полиэтиленовая вспененная основа с закрытой структурой, каучуковый клей	1.5	+50	
9536W	Белый	Полиэтиленовая вспененная основа с закрытой структурой, каучуковый клей	0.8	+60	
9546	Белый	Полиэтиленовая основа, акриловый клей	1.2	-40 - +80	Ленты с полиэтиленовой основой и акриловым клеем обеспечивают высокую начальную адгезию и конечную прочность на различных поверхностях, включая низкоэнергетические пластики (полиэтилен, полипропилен). Применяются для оформления выставок и мест продаж, крепления фирменных эмблем, табличек и т.д.
9508	Черный	Полиэтиленовая основа, акриловый клей	0.8	+60	
9508BF	Черный	Полиэтиленовая основа, акриловый клей	0.8	+60	
9508W	Белый	Полиэтиленовая основа, акриловый клей	0.8	+60	
9515B	Черный	Полиэтиленовая основа, акриловый клей	1.5	+60	
9515BF	Черный	Полиэтиленовая основа, акриловый клей	1.5	+60	
9515W	Белый	Полиэтиленовая основа, акриловый клей	1.5	+60	Обозначения: B = черный W = белый F = пленочная подложка
9520B	Черный	Полиэтиленовая основа, акриловый клей	0.8	+60	